

Revestimento de proteção para pisos estável frente aos raios UV e antiderrapante


BELZONA®

5233



Belzona 5233 é um revestimento para pisos à base de água, isento de solventes e estável a raios UV. Ele foi desenvolvido para oferecer proteção de longo prazo e durabilidade a pisos de áreas internas e externas.

Este sistema oferece excelente resistência mecânica e à abrasão, sendo ideal para áreas com alto nível de tráfego veicular e de pedestres.

Belzona 5233 pode ser usado como revestimento final de pisos decorativos com flocos, encapsulando os flocos para torná-los resistentes ao desgaste e dar-lhes uma aparência esteticamente agradável. Além disto, ele pode ser usado para encapsular agregados, a fim de criar um sistema antiderrapante transparente em diversos substratos usados em pisos. Por fim, ele também pode ser usado como um método eficaz de selagem de concreto.

Belzona 5233 é um revestimento transparente, fácil de aplicar manualmente, com pincel ou rolo, sem necessidade de ferramentas especiais.

| DADOS TÉCNICOS | Razão de mistura (base:solidificante) | 3,3: 1 em peso | | 3,7: 1 em volume |
|----------------|---|--|---------|------------------|
| | Vida ativa | 1 hora a 10-40°C | | |
| | Validade | 3 anos | | |
| | Razão de cobertura | 8 m ² /litro com espessura de 125 microns | | |
| | Resistência à abrasão | CS17 - 13 mm ³ seco (1000 ciclos) | | |
| | Aderência (pull-off) falha de coesão do substrato | Concreto: 2,76 MPa | | |
| TEMPOS DE CURA | Temperatura | 10°C | 20°C | 30°C |
| | Tráfego leve de pedestres | 16 horas | 8 horas | 4 horas |
| | Tráfego leve de veículos | 3 dias | 1 dia | 16 horas |
| | Tráfego pesado ou carga plena | 7 dias | 5 dias | 3 dias |

*Consulte a Ficha de Especificações do Produto e as Instruções de uso (IFU) para ver os dados técnicos mais recentes.



NÃO ESCORREGA



ESTÁVEL FRENTE AOS RAIOS UV



RESISTENTE AO TRÁFEGO



ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA



ISENTO DE SOLVENTE

Principais vantagens:

- **Estável frente aos raios UV**

Proteção duradoura de pisos de áreas internas e externas, que não sofre degradação pelos raios UV.

- **Maior segurança**

Uma solução antiderrapante inigualável, que pode reduzir ainda mais o risco de escorregões com a incorporação de agregados.

- **Durável**

Oferece excepcional resistência mecânica e contra abrasão, aumentando a vida útil dos pisos.

- **Fácil de aplicar**

Este sistema isento de solventes é fácil de misturar e aplicar, com pincel ou rolo, sem necessidade de aplicação de calor.



Belzona 5233 pode ser facilmente aplicado manualmente com pincel ou rolo


Áreas de aplicação:

- Instalações comerciais
- Entradas
- Instalações educacionais
- Áreas de carregamento
- Fábricas
- Instalações de produção
- Escadas
- Passarelas
- Armazéns



Usado sobre Belzona 5231, como um acabamento sobre materiais de origem local

Para obter mais informações, entre em contato com o representante local Belzona:



PRODUTOS DE QUALIDADE - SUPORTE TÉCNICO

Os produtos Belzona são fabricados segundo um sistema de gerenciamento da qualidade registrado, em conformidade com a norma ISO 9001.

A Belzona tem uma rede de distribuição global de mais de 140 distribuidores que operam em 120 países. O suporte local é fornecido por um Consultor técnico treinado, que diagnostica o problema, recomenda a solução e fornece supervisão e consultoria 24 horas no local da aplicação.