

# Composto anti-gripagem multiuso e de alto desempenho

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
**8211**



Belzona 8211 (HP Anti-Seize) é um tratamento anti-gripagem de alto desempenho para prevenção de emperramento e gripagem de componentes acoplados sujeitos a altas temperaturas, corrosão, produtos químicos e intertravamento mecânico.

#### Belzona 8211:

- Aumenta a vida do equipamento
- Oferece proteção duradoura
- Resiste à vibrações, contrações, expansões e corrosão
- Auxilia no desmonte de equipamentos

Este material multiuso e isento de metais não sofre oxidação nem reage com metais dissimilares. Ele é adequado para aplicação à maioria dos substratos metálicos, inclusive cromo, molibdênio, vanádio, titânio, aço inoxidável e ligas nimônicas. O produto não contém nenhum compostos de cobre, silício, chumbo ou dissulfeto de molibdênio; ele é especialmente formulado para ter baixos teores de cloreto e enxofre.

## APLICAÇÃO

- Remove qualquer meio anti-gripagem prévio, poeira ou materiais abrasivos das superfícies a serem revestidas.
- Agite o recipiente para reincorporar qualquer líquido que possa haver se separado durante o repouso.
- Aplique Belzona<sup>®</sup> 8211 a um ou aos dois componentes.
- Monte os componentes da maneira usual.
- Se necessário, remova qualquer excesso de Belzona<sup>®</sup> 8211 com um pano limpo e seco.

## DADOS TÉCNICOS

- RENDIMENTO  
9 m<sup>2</sup>/kg
- INTERVALO DE TEMPERATURAS DE TRABALHO  
-40°C a 1100°C
- COEFICIENTE DE ATRITO  
Aço 0,09

*\*Consulte a Ficha de Especificações do Produto (PSS) e as Instruções de uso (IFU) para ver os dados técnicos mais recentes.*




FÁCIL DE APLICAR



SEGURO



EFICIENTE



VERSÁTIL

### Principais vantagens:


- **Eficaz**
  - Resistente a produtos químicos
  - Resiste a vibrações, contrações e expansões
  - Excelente resistência à lixiviação e à corrosão
- **Versátil**
  - Excelentes propriedades anti-gripagem em uma ampla faixa de temperaturas até 1100°C
  - Desmontagem e solda fáceis, mesmo após longos períodos
  - Pode ser aplicado a superfícies porosas
- **Simple**
  - Fácil de aplicar
  - Não requer ferramentas especiais
- **Seguro**
  - Não contém metais
  - Teores de cloreto e enxofre extremamente baixos



### Áreas de aplicação:

- Parafusos
- Engates
- Pinos de apoio
- Chaves
- Porcas
- Polias
- Manguitos de ligação
- Chavetas
- Rodas dentadas
- Pinos

Para obter mais informações, entre em contato com o representante local Belzona:



#### PRODUTOS DE QUALIDADE - SUPORTE TÉCNICO

Os produtos Belzona são fabricados segundo um sistema de gerenciamento da qualidade registrado, em conformidade com a norma ISO 9001.

A Belzona tem uma rede de distribuição global de mais de 140 distribuidores que operam em 120 países. O suporte local é fornecido por um Consultor técnico treinado, que diagnostica o problema, recomenda a solução e fornece supervisão e consultoria 24 horas no local da aplicação.